

Cleaning System

JET FOAMER

Generador de espuma portátil



Jet Foamer es un potente generador de espuma diseñado para ofrecer una fácil movilidad. Proporciona una espuma densa y seca, que se puede gestionar mediante un regulador de presión. Su resistente diafragma con sello de Viton y su depósito no presurizado ofrecen resistencia, durabilidad y seguridad para el cliente y el usuario.

El tanque tiene una capacidad de aproximadamente 60 o 95 litros y una manguera de 9 metros, ambos garantizan un proceso de higienización completo con alta movilidad y seguridad.

VENTAJAS

- Funciona con aire comprimido.
- Diseñado para moverse fácilmente.
- Tanque de 60 o 95 litros para producto dosificado, que permite un fácil almacenamiento y grandes áreas de aplicación.
- Fácil ajuste de densidad y distancia para la aplicación de espuma.
- Bomba de diafragma con junta de Viton que ofrece mayor resistencia química, reduciendo costos de mantenimiento.
- El tanque no está presurizado, lo que elimina el riesgo de

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de aplicación de 9 metros
- Rango de espuma de 3 a 8 metros de longitud.
- Presión de aire comprimido:
Mínimo 2,7 bar (2,8 kgf / cm² o 40 psi)
Máximo de 5,5 bar (5,6 kgf / cm² o 80 psi)

PRINCIPALES APLICACIONES



INDUSTRIA DE ALIMENTOS



CÁMARAS FRIGORÍFICAS



COCINAS INDUSTRIALES



AUTOMOTIVE



INDUSTRIAS

ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

BUREAU VERITAS



PARTES PRINCIPALES

1. Hosebarb - 1/2" NPT x Ø 3/4"
2. Ball Valve
3. Hexhead Reducer
4. Application Wand
5. Air Valve Regulator
6. Diaphragm Pump
7. Air Filter Regulator
8. T Connection - Mixer
9. Check Valve
10. Hosebarb - 1/4" NPT x Ø 3/8"
11. Hosebarb Elbow - 1/4" NPT x Ø 3/8"
12. Hosebarb Elbow - 1/8" NPT x Ø 1/4"
13. Air Quick Connection - PU Tube 8mm
14. Extended Adapter 1/4" NPT
15. Extended Hosebarb - 1/2" NPT x Ø 3/4"
16. Hosebarb Elbow - 1/2" NPT x Ø 3/8"
17. Junction
18. Collector Filter
19. Inox Plate
20. Wheel

Cover - Internal View

