

Cleaning System

BIOPER SERIES

BIOPER PLUS



Sistema para la dosificación temporizada estudiado para la dosificación de enzimas y para todas las aplicaciones donde sea necesaria una dosificación diaria.

- **APLICACIONES:** industria cárnica, restaurantes, cocinas industriales y aplicaciones donde estén presentes colectores de grasa.
- **FIABILIDAD:** para evitar cualquier daño y garantizar una dosificación precisa, este sistema comprueba siempre el estado del motor, aumenta la potencia cuando es necesario y la reduce en caso de bloqueo del mismo.
- **PRECISIÓN:** gracias a la calibración, se garantiza una dosificación precisa, ya que tiene en cuenta todos los factores que podrían comprometer la dosificación, como la contrapresión
- **Peso y dimensiones:** 1 Kg - H 234 x W 162 x L 108 mm
- **Consumo:** 8 W

Modelo	Código	Caudal	Presión	Tubo	Alimentación
BIOPER PLUS	BY12FAB010	12 lt/h	0,1 bar	EPDM 6x10	100÷240 Vac

Cleaning System

BIOPER



Sistema temporizado con batería para la dosificación de enzimas y bacterias en aguas residuales y otras aplicaciones relacionadas.

- Modos de funcionamiento **automático** o **manual**
- Dosificación accionada a través de un reloj programable diario/semanal con 8 eventos por día.
- Carcasa plástica hermética.
- **Dosificación mínima:** 1 minuto
- **Consumo:** 5W
- **Peso y dimensiones:** 1,1 Kg – H 155 mm x W 213 mm x L 110 mm

Modelo	Código	Caudal	Presión	Tubo	Alimentación
BIOPER.1 220	BY0HSAB010	1,5 lt/h	0,1 bar	Silicona 6x10	220Vac
BIOPER.2 220	BY05SAB010	3,0 lt/h	0,1 bar	Santoprene 6x10	220 Vac
BIOPER. 110	BY05FAJ010	3,0 lt/h	0,1 bar	EPDM 6x10	110 Vac

Cleaning System

BIOPER (MODELO A BATERÍA)



Sistema temporizado con batería para la dosificación de enzimas y bacterias en aguas residuales y otras aplicaciones relacionadas.

- Modos de funcionamiento **automático** o **manual**
- Dosificación accionada a través de un reloj programable diario/semanal con 8 eventos por día.
- Carcasa plástica hermética.
- **Dosificación mínima:** 1 minuto
- **Alimentación:** 12 Vcc (8 pilas x 1,5 Vcc tipo "C" – NO incluidas)
- **Consumo:** 5W
- **Peso y dimensiones:** 1,1 Kg –H 155mm x W 213mm x L 110mm

Modelo	Código	Caudal	Presión	Tubo	Alimentación
BIOPER.12	BY03SAP010	2,3 lt/h	0,1 bar	Silicona 6x10	Batería

Cleaning System

BIOPER (BATERÍA - RELOJ INTERNO)



Sistema temporizado con batería para la dosificación de enzimas y bacterias en aguas residuales y otras aplicaciones relacionadas.

- Modos de funcionamiento **automático** o **manual**
- Dosificación accionada a través de un reloj programable diario/semanal con 8 eventos por día.
- Carcasa plástica hermética.
- **Dosificación mínima:** 1 minuto
- **Alimentación:** 12 Vcc (2 baterías lantern 6V– NO incluidas)
- **Consumo:** 3W
- **Peso y dimensiones:** 1,1 Kg –H 155mm x W 213mm x L 110mm

Modelo	Código	Caudal	Presión	Tubo	Alimentación
BIOPER.S	BYSBT8PF3000	6,0lt/h	0,1 bar	EPDM 6x10	Batería

Cleaning System

KIT DE INSTALACIÓN



1- Collarín DN50-1/2"

2- Válvula de inyección PP 3/8"

3- Filtro de fondo en cerámica

4- Adaptador 3/8"-1/2" para válvula inyección

5- Soporte montaje en pared

6- Tubo 4 mt PVC 4x6mm