

Cleaning System

SÉRIE BIOPER

BIOPER



- Système temporisé, conçu pour le dosage des enzymes et des bactéries dans les eaux usées et dans toutes les autres applications connexes.
- Mode de fonctionnement manuel et automatique.
- Minuterie programmable en fonction quotidienne/hebdomadaire, avec 8 événements par jour.
- Boîtier en plastique étanche.
- Dosage minimum: 1 minute
- Alimentation: 220 Vac (modèle 110 Vac également disponible)
- Consommation: 5W
- Dimensions et poids: 155 mm x 213 mm x 110 mm – 1,1 kg

Modello Model	Portata Flow rate	Pressione Pressure	Tubi Tubes	Codice Code
BIOPER.1 220	1,5 lt/h 220 V	0,1 bar	Silicone Silicon 6x10	BY0HSAB010
BIOPER.2 220	3,0 lt/h 220 V	0,1 bar	Santoprene 6x10	BY05SAB010
BIOPER.110	3,0 lt/h 110 V	0,1 bar	EPDM 6x10	BY05FAJ010

Cleaning System

BIOPER (modèle à batterie)



- Système temporisé, conçu pour le dosage des enzymes et des bactéries dans les eaux usées et dans toutes les autres applications connexes.
- Mode de fonctionnement manuel et automatique.
- Minuterie programmable en fonction quotidienne/hebdomadaire, avec 8 événements par jour.
- Boîtier en plastique étanche.
- Dosage minimum : 1 minute
- Alimentation : 12 Vcc - 8 Batteries 1,5 Vcc Type "C" (non comprises)
- Consommation : 5W
- Dimensions et poids : 155 mm x 213 mm x 110 mm – 1,1 kg

Modello Model	Portata Flow rate	Pressione Pressure	Tubi Tubes	Codice Code
BIOPER.12	2,3 lt/h batteria battery	0,1 bar	Silicone Silicon 6x10	BY03SAP010

Cleaning System

BIOPER S (modèle à batteries pour lanternes)



- Système temporisé, conçu pour le dosage des enzymes et des bactéries dans les eaux usées et dans toutes les autres applications connexes.
- Mode de fonctionnement manuel et automatique.
- Minuterie programmable en fonction quotidienne/hebdomadaire, avec 8 événements par jour.
- Boîtier en plastique étanche.
- Fonctionne avec des piles pour lanternes (2 x 6 V non inclus)
- Alimentazione: 12 Vcc - 8 Batterie da 1,5 Vcc Tipo "C" (non comprise)
- Consommation : 5W
- Dimensions et poids : 155 mm x 213 mm x 110 mm – 1,1 kg

Modello Model	Portata Flow rate	Pressione Pressure	Tubi Tubes	Codice Code
BIOPER.S	6,0 lt/h 12 VCC 3W	0,1 bar	EPDM 6x10	BYSBT8PF3000

Cleaning System

BIOPER PLUS



- BIOPER.PLUS Système temporisé conçu pour le dosage des enzymes afin d'éviter les blocages et les obstructions, le contrôle des odeurs et dans toutes les applications où un dosage quotidien est nécessaire.
- Applications: Utilisable dans les boucheries, les abattoirs, les restaurants, les fast-foods, les cuisines industrielles et les cantines, pour lesquels un filtre à graisse est prévu.
- Fiabilité : afin d'éviter les dommages et d'assurer un dosage précis, le système surveille à tout moment l'état du moteur, augmente la puissance en cas de besoin et réduit l'énergie en cas de blocage du moteur.
- Précision : l'étalonnage permet au système d'effectuer un dosage précis car il considère tous les facteurs, tels que la contre-pression, qui pourraient compromettre le dosage.
- Dimensions et Poids : H 234 x Large. 162 mm x Longueur. 108 mm – 1 Kg
- Consommation : 8W

Modello Model	Portata Flow rate	Pressione Pressure	Tubi Tubes	Codice Code
BIOPER.100-240	12 lt/h 100-240 V	0,1 bar	EPDM 6x10	BY12FAB010

Cleaning System

Kit d'installation (pour tous les modèles)

- B. Tuyau en PVC 4 x 6 mm (4 m.)
- C. Chevilles + vis
- D. Poids en céramique + filtre d'aspiration
- E. Clapet anti-retour en FPM (3/8" GAZ)
- F. Adaptateur pour clapet anti-retour
- G. Support de montage (DN50, 2")
- H. Raccord d'injection

